



Ugunsdrošās revīzijas lūkas

Gyproc Softline Protect EI30 un EI60

Viegli uzstādāmas un ekspluatējamas slēptās ugunsdrošās revīzijas lūkas jebkura veida sienu konstrukcijām - kā ģipškartona sienām (minimālais biezums 2x12,5 mm), tā mūrētām. Izstrādātas nesošajām un nenesošajām šahtsienām. Uguns noturība ir no abām lūkas pusēm.

Gyproc SoftLine Protect ir piemērotas paaugstinātas ugunsizturības konstrukcijām. Lūkas uguns noturība saskaņā ar standartu SFS-EN 13501-2 ir EI₂30 un EI₂60 (uguns noturība pārbaudīta no abām lūkas pusēm, EN 1634).

Lūkas konstrukcija nodrošina arī efektīvu skaņas samazinājumu: R_w=22,7 dB, uzmērīts saskaņā ar EN ISO 10140:2010.

Lūkas durtiņas nav izņemamas. Uzstādot lūku, var izvēlēties atvēršanu uz labo vai kreiso pusi.

Gyproc SoftLine EI30 un EI60 nav paredzētas grīdām un citām konstrukcijām ar stāigāšanas vai transporta noslodzi.

- Cinkota metāla rāmis ar baltu ugunsdrošas pulverkrāsas pārklājumu (RAL 9016)
- Durtiņās iegremdēta kvadrātveida slēdzene
- Droša nostiprināšana ar kniedētām dībeļnagliem
- Lūkas uzstādīšanu var veikt viens meistars

Izmēri

Lūkas izmērs (platums x augstums)	
nomiņlais, mm	piekļuves, mm
200 x 200	133 x 195
300 x 300	233 x 295
400 x 400	333 x 395
500 x 500	410 x 468
600 x 600	510 x 568

Detalju specifikācija

Detāļa	Izejmateriāls	Specifikācija
Rāmis, durtiņu vārtne, montāžas spiles	cinkota 0,8 mm bieza metāla loksne ar pulverkrāsas pārklājumu	DX51D+Z275MA
Eņģu stiprinājums	cinkotas 4 mm kniedes	-
Slēdzene	7 mm biezs metāls	ST42-2
Blīvējums	ugunsdroša elastīgā sloksne	ETA-10/0117
Durtiņu apdare	ugunsdroša minerālā plāksne A2 270-380 kg/m ³ 15 mm biezs ģipškartons	P-HFM B 5094 / Z-56.426-1016 EN 520

