

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011

No. C004_2022-03-07

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Connect Trims

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

Connect perimetra leņķa profils (L-forma)	Connect perimetra ēnu profils (dubulta L-forma)	Connect Cover trim
Connect perimetra leņķa profils (L-forma) 15/22	Connect Frieze trim	Connect ēnu kanāla profils
Connect Baffle profils	Connect perimetra kanāla profils (U-forma)	Connect Thinline profils
Connect Distance trim	Connect perimetra kanāla profils (U-forma) HD	Connect Column trim
Connect Shadow profile		

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:

Iekšējās izmantojamo iekaramo griestu segums

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com

5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:

Nav piemērojams

6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas:

Sistēma 3 (Slodze) Sistēma 4 (Reakcija uz uguni, Izturība:)

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

No cinkota tērauda izgatavoto izstrādājumu reakcija uz uguni nav jāpārbauda, un tie ir klasificēti A1 (AVCP 4. sistēma).

RISE Zviedrijas pētniecības institūti (pilnvarotā iestāde 0402) veica produkta tipa noteikšanu, pamatojoties uz tipa pārbaudi, tipa aprēķinu, tabulās norādītajām vērtībām vai produkta aprakstošo dokumentāciju saskaņā ar 3. sistēmu par paredzamo slodzi un izsniedza testa ziņojumu.

Tika veikta produkta tipa noteikšana, pamatojoties uz tipa pārbaudi, tipa aprēķinu, tabulās norādītajām vērtībām vai produkta aprakstošo dokumentāciju saskaņā ar 4. sistēmu par raksturīgo izturību. Pilnvarotajai iestādei nav uzdevumu.

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni:	A1	EN13964:2014
Izturība:	Klase B	
Azbesta izdalīšanās:	Nav saturs	

Slodze (Saskaņota tehniskā specifikācija: EN13964:2014)

Produkts	Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Connect perimetra leņķa profils (L-forma)	Kalpošanas ilgums = 200 mm, Klase 1	70 N
Connect perimetra leņķa profils (L-forma) 15/22	Kalpošanas ilgums = 200 mm, Klase 1	70 N
Connect Baffle profils	Kalpošanas ilgums = 1200 mm, Klase 1	22 N
Connect Distance trim	Kalpošanas ilgums = 200 mm, Klase 1	70 N
Connect Column trim	Kalpošanas ilgums = 200 mm, Klase 1	20 N
Connect perimetra ēnu profils (dubulta L-forma)	Kalpošanas ilgums = 200 mm, Klase 1	70 N
Connect Frieze trim	Kalpošanas ilgums = 200 mm, Klase 1	70 N
Connect perimetra kanāla profils (U-forma)	Kalpošanas ilgums = 1200 mm, Klase 1	15 N
Connect perimetra kanāla profils (U-forma) HD	Kalpošanas ilgums = 1200 mm, Klase 1	15 N
Connect ēnu kanāla profils	Kalpošanas ilgums = 1200 mm, Klase 1	100 N
Connect Cover trim	Nav piemērojams	NPD
Connect Thinline profils	Nav piemērojams	NPD
Connect Shadow profile	Nav piemērojams	NPD

Īpašības, kas tabulās nav uzskaitītas: NPD ("ekspluatācijas īpašības nav noteiktas").

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs. Parakstīts ražotāja vārdā:



Sebastian Utsten
Product engineer
Hyllinge 2022-03-07