

Rigips skrūves

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr: WKREĶTY/2013/1

1. Unikāls izstrādājuma atpazīšanas apraksts:

Rigips ģipškartona plākšņu skrūves

Izstrādājuma, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma atpazīšanas raksturlielums, saskaņā ar 11 artikula 4 daļu:

- Rigips pašņēķējošās skrūves TN (TMH), Rigips pašņēķējošās skrūves TD (THN), Rigips pašgriezošās skrūves TB (USD), Rigips pašgriezošās montāžas skrūves (USD), Rigips skrūves ar pretvītņi HartFix (UMN), Rigips plāksne-plāksne skrūves (THN),
 - RIGIPS PO numurs uz katra iepakojuma - ZXXXXXXX (Z+8 skaitļi)

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:

Būvniecībā, ģipša plākšņu nostiprināšanai, ģipškartona plāksnēm ar šķiedru stiebrojumu, otrreizējās pārstrādes produktiem un piemērotas izstrādājumu stiprināšanai uz koka un metāla.

3. Ražotāja nosaukums, reģistrēts tirdzniecības nosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, saskaņā ar 11 artikula 5 paragrāfu:

CHUNYU YU WORKS & CO., LTD.

No. 100, Ta-Pao Street

Kangshan Kaohsiung, 82063 Taiwan

4. Noteiktos gadījumos pilnvarotā pārstāvja nosaukums un kontaktadrese, saskaņā ar 12 artikula 2 paragrāfu:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

ul. Okrężna 16, 44 – 100 Gliwice, Poland

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma, kas noteikta V pielikumā:

4 sistēma

6a. Saskaņotais standarts:

EN 14566:2008+A1:2009 Mehāniskie stiprinājumi ģipškartona plākšņu sistēmām. Definīcijas, prasības un testēšanas metodes.

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: +371 67 323 803, Fakss: +371 67 322 933

www.gyproc.lv



6b. Eiropas novērtējuma dokuments:

N/A

Eiropas tehniskais novērtējums:

N/A

Tehniskā novērtējuma izsniedzēj iestāde:

N/A

Pilnvarota iestāde:

N/A

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Deklarētās ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Izraušanas spēks	450	EN 14566:2008+A1:2009
Ugunsreakcija (degamība)	A1	
Korozijas aizsardzības šķira	48	
Lieces izturība	10° priekš TN, TD, HartFix, THN 15° priekš TB, Montāžas	
Urbšanas veiktspējas tests	1 s priekš TN, TD, HartFix, THN 4 s priekš TB, Montāžas	
Cietība	HRC55 (595HV0.3) ar minimālo dziļumu 0.05 mm	

8. Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Sertificēts saskaņā ar:

Vides vadības sistēmu ISO 14001:2004,

Kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001:2015.

Parakstījis ražotāja vārdā:

Ms. S.M. Chang / Chun Yu Works & Co., Ltd kvalitātes pārbaudes vadītājs
(vārds, uzvārds, amats)

S. M. CHANG

(paraksts)

Kaohsiung 04.12.2017



SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: +371 67 323 803, Fakss: +371 67 322 933

www.gyproc.lv

