


## Grīdas ģipškartona plāksnes GYPROC GL 15

15,5 mm biezas ģipškartona plāksnes iekštelpu grīdām. Paredzētas montāžai gan uz koka vai metāla sijām, gan ieklāšanai uz vecajām grīdu pamatnēm. Pateicoties svara un cietības attiecībai pret biežumu, GYPROC GL 15 ievērojami uzlabo grīdu skaņas izolāciju un konstrukciju ugunsdrošību. Ģipškartona plākšņu izmantošana grīdu izveidē arī būtiski samazina būvdarbu putekļu koncentrāciju un ietaupa celtniecības laiku, jo netiek lietoti būvmaisījumi, kam jāgaida sacietēšana. GYPROC GL 15 ir viegli transportējamas, griežamas un uzstādāmas.




GYPROC GL 15 veido ar stiklašķiedru armēts ģipša kodols, kurš no abām pusēm pārklāts ar ļoti stingru vairākslāņu pelēkbrūnu kartonu. Visas plākšņu malas ir taisni grieztas.



<b>Montāža</b>	GYPROC GL 15 plāksnes ir jāuzstāda iekštelpās, līmējot ar G 46 līmi un stiprinot pie koka vai metāla konstrukcijām ar kombinētajām skrūvēm GYPROC QSTR, GYPROC QGG, GYPROC QM-STR vai GYPROC QM-TR, GYPROC QTR un GYPROC QSBR.
<b>Nobeiguma apdare</b>	GYPROC GL 15 plāksnes ir piemērotas ganrīz visu Latvijā lietoto grīdas nobeiguma segumu līmēšanai, izņemot koka parketu - laminātam, linolejam, flīzēm, paklājiem u.c. GYPROC GL 15 neizmanto bez grīdas nobeiguma pārklājuma.
<b>Ugunsdrošība</b>	Ugunsdrošības klase B-s1,d0. Plākšņu kodolam izmantotais ģipsis ir nedegošs materiāls. Augstās temperatūrās no ģipša izvaiko kristalizēts ūdens (apmēram 2 l/m <sup>2</sup> ).
<b>Uzglabāšana</b>	Uzglabāšanas, transportēšanas un montāžas laikā plāksnes ir jāaizsargā pret mitrumu. Tās vēlams uzglabāt sausā vietā uz paliktņiem vai pielāgotiem balsītiem uz cietas, līdzenas pamatnes. Ja plākšņu uzglabāšana jāveic ārpus telpām, tās rūpīgi jāapsedz, bet nedrīkst iepakot blīvi. Starp plāksnēm, nosedzošo materiālu un pamatni jābūt vēdināmai gaisa šķirkļiem.
<b>Vides informācija</b>	Pilnībā pārstrādājams materiāls.
<b>Apstiprinājumi un sertifikāti</b>	 Somijas Tehniskās izpētes institūts: VTT-11365-06 apstiprinājums par balstu izturību celtniecības karkasos VTT-C-2149-07 sertifikāts par uguns izturību ugunsdrošajās sienās, griestos un nesošo metāla konstrukciju apvalkos Krievijas ГООТ P ugunsdrošības atbilstības sertifikāts



### Skrūves plākšņu montāžai

GYPROC QSTR kokam un līdz 0,7 mm biežam metālam (ar pretvītni)		
Izmērs mm	Daudzums pakā gab.	
3,9 x 25	1000	
3,9 x 35	1000	
3,9 x 41	1000	
3,9 x 51	500	
GYPROC QGG kokam un līdz 2,1 mm biežam metālam (ar pretvītni)		
4,8 x 33	500	
4,8 x 47	500	
4,8 x 62	250	
GYPROC QM-STR kokam un līdz 0,9 mm biežam metālam (lentās, ar pretvītni)		
3,9 x 25	1000	
3,9 x 35	1000	
3,9 x 41	1000	
3,9 x 51	800	
GYPROC QM-TR kokam (lentās, ar pretvītni)		
4,2 x 29	1000	
4,2 x 41	1000	
GYPROC QTR kokam (ar pretvītni)		
4,2 x 29	1500	
4,2 x 41	1000	
GYPROC QSBR līdz 2,0 mm biežam metālam (pašurbjošās, ar pretvītni)		
3,9 x 25	1000	
3,9 x 38	1000	
3,9 x 51	500	

### Plākšņu izmēri un svars

	GYPROC GL 15
Platums	900 mm
Garums	2400 mm
Biezums	15,5 mm
Svars	15,4 kg/m <sup>2</sup>



#### SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: + 371 67 323 803

Fakss: +371 67 322 933

info@gyproc.lv

www.gyproc.lv