

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr.: Rigips_Feuerschutzplatte_RF_18_LE_0613

- Unikāls izstrādājuma atpazīšanas apraksts:
Ģipškartons Rigips Feuerschutzplatte RF tips DFR 18 mm biezumā EN 520 / ar gremdmalu
- Izstrādājuma, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma atpazīšanas raksturlielums, saskaņā ar 11. artikula 4. daļu:
Iepakojuma identifikācija satur rūpnīcas atpazīšanas kodu, ražošanas datumu un laiku uzdrukātu uz loksnes aizmugures
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:
Ģipškartona plāksnes izmantošanai iekštelpās
- Ražotāja vai preču zīmes nosaukums un kontaktadrese, saskaņā ar 11. artikula 5. paragrāfu:
**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma, kas noteikta V pielikumā:
**3 sistēma cirpes izturībai
4 sistēma visām pārējām īpašībām**
- Pilnvarotā institūcija
VHT – Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau gemeinnützige GmbH
ir veikusi sākotnējo cirpes izturības izmēģinājumu un iesniegusi izmēģinājuma pārskatu:
PB-627-06_RF-18-RBB
- Pārējo raksturlielumu sākotnējos izmēģinājumus saskaņā ar EN 520 ir veicis ražotājs.
Rūpnīcas ražošanas kontroles sistēma veidota saskaņā ar EN ISO 9011 : 2008 un piemērota EN 520, lai nodrošinātu būvmateriālu atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Deklarētās ekspluatācijas īp.	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija (nenosegtiem materiāliem)	A2-s1,d0	EN 520
Cirpes izturība	930 N	EN 520
Lieces izturība	izpildīta	EN 520
Ūdens tvaiku pretestības faktors (μ)	10	EN 520
Siltumvadītspēja (λ)	0.25 W/(m*K)	EN 520
Bīstamas vielas	NPD	EN 520
Skaņas izolācija gaisā (R) (pabeigtā būvkonstrukcijā)	Atkarībā no sistēmas*	EN 520
Skaņas absorbcija (α) (pabeigtā būvkonstrukcijā)	Atkarībā no sistēmas*	EN 520
Triecienizturība (pabeigtā būvkonstrukcijā)	Atkarībā no sistēmas*	EN 520

*PIEZĪME: Šīs īpašības atkarīgas no pielietotās sistēmas un ir norādītas ražotāja izdotajā literatūrā.

9. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

**Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju
ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.**

Parakstījis ražotāja vārdā:

Dr. Winfried Spickermann, attīstības nod. vadītājs
(vārds, uzvārds, amats)

Ladenburg, 03. 2016
(izdošanas vieta un datums)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Dr.-Albert-Reimann-Straße 20 · D-88526 Ladenburg
[Signature]
(paraksts)

Werner Hansmann, izpilddirektors
(vārds, uzvārds, amats)

Düsseldorf, 01. 07. 2016
(izdošanas vieta un datums)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 · D-40549 Düsseldorf
[Signature]
(paraksts)